



# GAMME KIOTI STAGE V

**5 ANS  
GARANTIE  
(3.000 H)**  
garantie sur  
la chaîne cinématique  
**KIOTI**

# KIOTI & DAEDONG

KIOTI est la marque d'exportation de Daedong Industrial Ltd. Depuis la création de l'entreprise en 1947, Daedong Industrial a toujours été à l'avant-garde en matière de développement de machines agricoles en Corée. Avec l'introduction de sa première machine de travail du sol, l'entreprise a également assumé un rôle de premier plan en tant que fabricant dans la modernisation de l'industrie agricole et le développement de machines agricoles.

Chez Daedong, cependant, nous ne nous reposons pas sur notre position de leader du marché des machines agricoles coréennes. Au lieu de cela, nous nous efforçons de devenir un acteur majeur sur le marché mondial et, pour ce faire, nous comptons sur notre développement continu en termes de technologies, ainsi que sur le marketing international.

Grâce au réseau mondial, avec des entreprises propres aux États-Unis, en Chine et en Europe, vous trouverez notre marque d'exportation KIOTI dans le monde entier. De plus, le centre de recherche et de développement de KIOTI continue d'élargir son périmètre d'action.

Chez KIOTI, nous travaillons constamment au développement de moteurs diesel plus respectueux de l'environnement et d'autres nouveaux produits. Pour le développement de produits et le contrôle qualité, KIOTI a reçu différents certificats de l'EPA et de l'Union européenne ainsi que les certificats ISO 9001 et ISO 14001. KIOTI offre toujours à ses clients des produits et services de haute qualité à des prix compétitifs.

Au cours des 70 dernières années, KIOTI a atteint l'objectif de devenir une entreprise respectueuse de l'environnement ayant un impact positif sur l'agriculture. Les employés travaillent avec passion et fierté sur tous les produits et les activités de l'entreprise et sont heureux de récolter les fruits de leur travail. Ils aimeraient partager cette satisfaction avec les utilisateurs finaux.

L'ensemble du personnel de KIOTI s'efforce d'atteindre ces objectifs aujourd'hui.



**SÉRIE ZX**  
(24-25 CH)



**SÉRIE CS**  
(21-25 CH)



**SÉRIE CX10**  
(25 CH)



**SÉRIE CK30**  
(25-50 CH)

## Le meilleur tracteur que vous ayez jamais eu

Si vous regardez le marché et comparez différentes marques de tracteurs, vous remarquerez qu'un Kioti est tout simplement différent. Et il y a une raison importante à cela : d'autres fabricants produisent des pièces de tracteur des fournisseurs du monde entier. Chez Kioti, en revanche, nous produisons nous-mêmes nos tracteurs et presque tous nos composants. Kioti Industrial, notre société mère, construit des entraînements, des moteurs et des châssis complets depuis plus de 70 ans. Nous atteignons ainsi un niveau de qualité inégalé.

## Garantie aux services du client

Nous sommes tellement convaincus de la qualité de nos tracteurs que nous offrons une garantie sur nos produits. Nous offrons une garantie inégalée de 2 + 3 ans sur nos tracteurs. Les 2 premières années sont sous garantie complète du fabricant et les 3 dernières années sur l'ensemble du groupe motopropulseur, y compris le moteur diesel.

Mais ce n'est pas tout : lors de votre première visite chez un concessionnaire Kioti, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir le meilleur. Quels que soient vos besoins : pièces détachées, maintenance et service ou questions sur les accessoires et composants : votre revendeur Kioti est toujours là pour vous.



**SÉRIE DK20**  
(45-60 CH)



**SÉRIE RX**  
(73 CH)




**SÉRIE HX**  
(90-115 CH)



**K9**  
(24 CH)



## L'HISTOIRE DE KIOTI



**1947**

Constitution de DAEDONG Industrial à Jinju-si, Gyeongsangnam-do



**1956**

Construction de moteurs et de moteurs diesel



**1962**

Production des premiers cultivateurs coréens



**1968**

Premier tracteur produit en Corée



**1970**

Première moissonneuse-batteuse fabriquée en Corée



**1973**

Première machine de plantation de riz produite en Corée



**1993**

Constitution de Deaodong USA



**1996**

Certification selon les normes ISO 9001 et ISO 14001



**2008**

Prix de l'Export pour une contribution de 100 millions de dollars américains



**2009**

Premier véhicule utilitaire tout-terrain MECHRON 2200



**2010**

Constitution de Kioti EU aux Pays-Bas



**2013**

Premier moteur Stage IIIB produit (injection directe à rampe commune)



**2015**

Partenaire officiel des Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang



**2016**

Pour la troisième fois d'affilée, vainqueur du «Gold Level Status Award» de l'Equipment Dealers Association (EDA)



**2018**

Constitution de Daedong Canada Inc. (Canada)



**2020**

Lancement de la tondeuse ZERO TURN



**2021**

Introduction des tracteurs STAGE 5



**2022**

Introduction la gamme HX



**2023**

Arrivée de UTV cabine climatisée




**2024**

Lancement de la tondeuse ZERO TURN DIESEL



## LA ROBUSTESSE DU CHARGEUR KIOTI

Les chargeurs Kioti sont spécialement conçus pour notre gamme de tracteurs. Ils sont équipés de 2 béquilles de parking facilement décrochantes. Ils disposent d'une position flottante, d'un godet à terre à décrochage rapide, d'un protège-calandre et d'une indication de mise à niveau du godet.





## Chargeur frontal

Modèle		KL115	KL2510	KL4010	KL5510	KL7320	KL1203	
Modèle		CS2220 CS2510 CS2520	CX2510	CK2630 CK4030 CK5030	DK4520 DK5020 DK6020	RX7330	HX9010 HX1001 HX1201	
A	Hauteur de levage maximale	mm	1 810	2 230	2 500	2 768	3 400	3 670
B	Hauteur de chargement	mm	1 638	2 141	2 234	2 449	3 120	3 307
C	Hauteur de déchargement	mm	1 336	1 706	2 010	2 075	2 599	2 703
E	Angle de déchargement en haut	°	73,8	53	48	58	47	60,3
G	Angle d'inclinaison vers le bas	°	35	33	28	38,9	54	49,5
H	Profondeur de fouille	mm	114	99	135	231	166	271
J	Hauteur totale en position de transport	mm	1 065	1 016	1 260	1 465	1 760	2 048
	Force de levage sur le point de basculement du godet	kg	310	481	832	1 207	1 535	1 941
	Largeur du godet	mm	1 220	1 270	1 524	1 676	2 083	2 210
	Poids total avec le godet	kg	235	320	498	640	860	1 020
	Capacité du godet	m <sup>3</sup>	0,17 / 1,11	0,19 / 0,12	0,19 / 0,125	0,37 / 0,25	0,6 / 0,38	0,78 / 0,48
	Parallélogramme		Origine	Aucun	Origine	Origine	Origine	Origine
	Attache rapide (type)		Non	Kiote / SKID	EURO	EURO	EURO	EURO
	3 <sup>e</sup> fonction pour l'outil hydraulique		En option	En option	En option	En option	En option	En option

MACHINE  
**GARANTIE\*\***



Tondeuses à rayon de braquage zéro

## **SÉRIE ZX** (24-25 CH)

\*\* 2 ans garantie maximum

### **Nouvelle gamme de tondeuses**

Depuis 1947, Kioti ne cesse de concevoir et fabriquer du matériel agricole et du matériel pour les espaces verts en fonction des besoins des clients.

Le cahier des charges est simple : rendre le travail agréable, facile et sécurisé.

Fort d'une demande croissante, Kioti a naturellement conçu une nouvelle gamme de tondeuses à rayon de braquage zéro pour des utilisations intensives même en herbes épaisses, hautes et humides.

La grande maniabilité, la conception simple et robuste, la facilité de maintenance, des composants de qualité ne sont que quelques-unes des principales qualités des nouvelles tondeuses à rayon de braquage zéro Kioti.





Modèle	ZXR48/54	ZXC54SE	ZXC60LT	ZXD61	ZXD72
<b>Moteur</b>					
Type	Briggs & Stratton		Briggs & Stratton		Kawasaki
Puissance	CH (kW)	24 (17,89)	25 (18,64)	24 (17,89)	24,5 (18,3)
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	724	724	726	1233
Starter	Automatique			Manuel	Préchauffage
Capacité du réservoir	l	28		47	65
<b>Transmission</b>					
Modèle	Hydrogear ZT2800		Hydrogear ZT3400		Hydrogear ZT3400
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	16	16	16	23
<b>Prise de force</b>					
Modèle	Électro magnétique 272 N.m			Engagement manuel	
<b>Électrique</b>					
Système de chargement	A	16			
<b>Pneumatique</b>					
Avant	13 x 5 x 6		13 x 6,5 x 6		13 x 6,5 x 6
Arrière	22 x 9,5 x 10		23 x 10,5 x 12		23 x 10,5 x 12
<b>Vitesse de déplacement</b>					
Avant	km/h	12	16		17,7
Frein de parking	Intégré dans pont arrière				disque
<b>Dimensions</b>					
Longueur totale	mm	2 049	2 049	2 075	2 258
Largeur totale (goulotte abaissée)	mm	1 541 / 1 709	1 709	1 844	1 902
Hauteur totale (arceau relevé)	mm	1 790	1 816	1 816	2 092
Empattement	mm	1 231	1 231	1 257	1 441
Largeur (pneu à pneu)	mm	1 200	1 303	1 303	1 515
Poids à vide	kg	405 / 412	434	449	875
<b>Plateau de coupe</b>					
Fabrication	Mécano-soudé				
Mécanisme de levage	Pédale à pied			Rélevage hydraulique	
Épaisseur des tôles du plateau	mm	3,66			
Galet anti-scalp	6				6
Largeur de coupe	mm	122/137	137	150	155
Hauteur de coupe	mm	38-127			25-127
Déflecteur	Goulotte latérale de 30 cm				
Ajustement de la hauteur de coupe	Par molette mécanique			Par molette hydraulique	
<b>Siège</b>					
Suspension	Non disponible	Suspension premium		Suspension premium	
Assise coulissante				Standard	
Ceinture de sécurité et accoudoirs				Standard	
<b>Rendement</b>					
Rendement théorique	ha/h	1,26 / 1,41		1,76	2,83
					3,18

**5** GARANTIE  
**ANS**



Tracteur sub-compact

## SÉRIE CS (21-25 CH)

### Dynamique et compact

- Moteur diesel Kioti qui a fait ses preuves
- Transmission hydrostatique ou mécanique
- Double pédale hydrostatique
- 4 roues motrices
- Arceau repliable
- Tableau de bord éclairé
- Éclairage
- Prise de force centrale et arrière
- Relevage 3 points
- Direction assistée
- Siège du conducteur ergonomique
- Cabine (en option)
- Relevage avant (en option)
- Prise de force avant (en option)





## AVANTAGES CS2520

- Colonne de direction réglable: origine
- Monolevier + 4 sorties hydraulique avant: Origine
- Safety-PTO ( S-PTO)
- PDF à enclenchement Électro-hydraulique

Modèle		CS2220M	CS2510HST	CS2520HST
<b>Moteur</b>				
Puissance maximale (ECE-R120)	CH	21,5	24,5	24,5
Vitesse nominale	tr/min	3 200	3 200	3 200
Nombre de cylindres		3	3	3
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1 007	1 007	1 007
Système de refroidissement		Refroidissement à eau	Refroidissement à eau	Refroidissement à eau
Capacité du réservoir de carburant	l	25,5	25,5	25,5
<b>Prise de force</b>				
Prise de force arrière		540	540	540
Transmission de la prise de force		Dépendante de la transmission	Indépendante	Indépendante
Prise de force centrale	tr/min	2 200	2 200	2 200
Prise de force avant	tr/min	2 200 (en option)	2 200 (en option)	2 200 (en option)
Engagement		Mécanique	Mécanique	Électro-hydraulique
<b>Système hydraulique</b>				
Débit de la pompe		25,7 l/min (18,7 l/min à l'extérieur)	25,7 l/min (18,7 l/min à l'extérieur)	25,7 l/min (18,7 l/min à l'extérieur)
Contrôle de position		Origine	Origine	Origine
Relevage		Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Force de levage maximale	kg	550	550	550
Nombre de distributeurs et auxiliaires		En option (1 double effet)	1 double effet	1 double effet + joystick
Direction		Assistée	Assistée	Assistée
<b>Transmission</b>				
Transmission		Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique
Type		Mécanique (6 x 2)	Hydrostatique 2 gammes	Hydrostatique 2 gammes
Essieu arrière à blocage de différentiel		Origine	Origine	Origine
<b>Dimensions</b>				
Longueur totale (attelage 3 points inclus)	mm	2 493	2 493	2 493
Largeur totale (voie minimale du tracteur)	mm	1 070	1 118	1 118
Hauteur totale (arceau pliable)	mm	2 226	2 223	2 223
Hauteur totale (cabine)	mm	-	1 980	1 980
Empattement	mm	1 500	1 400	1 400
Garde au sol	mm	190	160	160
Rayon de braquage	mm	2 540	2 540	2 540
Poids (avec l'arceau pliable)	kg	710	710	710

**5** GARANTIE  
**ANS**



Tracteur compact et polyvalent  
**SÉRIE CX10** (25 CH)

**Compact et maniable**

- Moteur diesel écologique et puissant
- Cabine avec climatisation sur CX2510CH
- Direction assistée
- Tableau de bord éclairé
- Design compact
- Commande hydraulique joystick monolevier
- Garde au sol généreuse
- Arceau pliable
- Relevage avant (en option)
- Prise de force avant (en option)





Modèle		CX2510M	CX2510H	CX2510CH
<b>Moteur</b>				
Fabricant		Kioti	Kioti	Kioti
Puissance maximale (ECE-R120)	CH	24,5	24,5	24,5
Vitesse nominale	tr/min	2 600	2 600	2 600
Nombre de cylindres		3	3	3
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1 647	1 647	1 647
Système de refroidissement		Refroidissement à eau	Refroidissement à eau	Refroidissement à eau
Capacité du réservoir de carburant	l	25	25	25
<b>Prise de force</b>				
Prise de force arrière	tr/min	540	540	540
Transmission de la prise de force		Dépendante	Indépendante	Dépendante
Prise de force centrale	tr/min	2 000 (en option)	2 000 (en option)	2 000 (en option)
Prise de force avant	tr/min	2 000/1 000 (en option)	2 000/1 000 (en option)	2 000/1 000 (en option)
<b>Système hydraulique</b>				
Débit des pompes		43 l/min (26 l/min à l'extérieur)	43 l/min (26 l/min à l'extérieur)	43 l/min (26 l/min à l'extérieur)
Contrôle de position		Origine	Origine	Origine
Relevage		Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Force de levage maximale	kg	850	850	850
Direction		Assistée	Assistée	Assistée
Nombre de distributeurs double effet arrière		1	1	1
Joystick		Origine	Origine	Origine
<b>Transmission</b>				
Transmission		6 x 2	Hydrostatique à 2 gammes	Hydrostatique à 2 gammes
Commandes		-	Double pédale	Double pédale
Essieu arrière à blocage de différentiel		Par défaut	Par défaut	Par défaut
<b>Vitesse</b>				
En marche avant	km/h	1,22 - 19,07	0 - 21,74	0 - 21,74
En marche arrière	km/h	1,51 - 7,40	0 - 15,22	0 - 15,22
<b>Dimensions</b>				
Longueur totale (attelage 3 points inclus)	mm	2 684	2 684	2 684
Largeur totale (voie minimale du tracteur)	mm	1 180	1 180	1 180
Hauteur totale (arceau pliable)	mm	2 335	2 335	-
Hauteur totale (cabine)	mm	-	-	2 200
Empattement	mm	1 520	1 520	1 520
Garde au sol	mm	340	340	340
Rayon de braquage	mm	2 300	2 300	2 300
Poids (avec l'arceau pliable)	kg	1 025	1 025	-
Poids (avec la cabine)	kg	-	-	1 205

**5** GARANTIE  
**ANS**



Le meilleur tracteur compact de sa catégorie

## SÉRIE CK30 (25-50 CH)

### Flexible et confortable

- Moteur diesel écologique et puissant
- Transmission manuelle ou hydrostatique
- Entraînement hydrostatique avec régulateur de vitesse
- Double pédale hydrostatique
- Siège confortable de haute qualité
- Phares de travail avant et arrière (cabine uniquement)
- Capot monobloc
- Climatisation
- Joystick d'origine sur version HST
- Dégivrage de la vitre arrière
- Relevage avant (en option)
- Prise de force avant (en option)
- Garde au sol généreuse
- Version cabine Crochet auto Cat 1





Modèle		CK2630D	CK4030D	CK2630H/CH	CK4030/5030H/CH
<b>Moteur</b>					
Fabricant		Kioti	Kioti	Kioti	Kioti
Puissance maximale (ECE-R120)	CH	24,5	40	24,5	50
Vitesse nominale	tr/min	2 400	2 600	2 400	2 600
Nombre de cylindres		3	3	3	3
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1 647	1 826	1 647	1 826
Système de refroidissement		Refroidissement à eau	Refroidissement à eau	Refroidissement à eau	Refroidissement à eau
Capacité du réservoir de carburant	l	34	34	34	34
<b>Prise de force</b>					
Prise de force arrière		540 /540ECO	540 /540ECO	540 /540ECO	540 /540ECO
Transmission de la prise de force		Indépendante	Indépendante	Indépendante	Indépendante
PDF Automatique		Oui	Arrêt et engagement	Arrêt et engagement	Arrêt et engagement
Prise de force centrale	tr/min	2 000 (en option)			
Prise de force avant	tr/min	1 000 (en option)			
<b>Système hydraulique</b>					
Débit des pompes		39,6 l/min (24 l/min à l'extérieur)	42,9 l/min (26 l/min à l'extérieur)	39,6 l/min (24 l/min à l'extérieur)	42,9 l/min (26 l/min à l'extérieur)
Contrôle de position		Origine	Origine	Origine	Origine
Relevage		Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Force de levage maximale	kg	1 145	1 145	1 145	1 145
Nombre de distributeurs double effet version arceau		1 (2 <sup>e</sup> en option)			
Nombre de distributeurs double effet version cabine		-	2	2	2
Joystick		Option	Option sur la version arceau	Origine	Origine
Direction		Assistée	Assistée	Assistée	Assistée
<b>Transmission</b>					
Type		Mécanique	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique
Transmission		12 x 12	12 x 12	3 gammes	3 gammes
Easy speed / Linked pedal		-	-	Origine	Origine
Régulateur de vitesse		-	-	Origine	Origine
Essieu arrière à blocage de différentiel		Par défaut	Par défaut	Par défaut	Par défaut
<b>Vitesse</b>					
En marche avant	km/h	1,31 - 25	1,31 - 25	0 - 25,48	0 - 25,48
En marche arrière	km/h	1,27 - 24	1,27 - 24	0 - 17,5	0 - 17,5
<b>Dimensions</b>					
Longueur totale (attelage compris)	mm	3 010	3 010	3 010	3 010
Largeur totale (voie minimale du tracteur)	mm	1 400	1 400	1 400	1 400
Hauteur totale (arceau pliable)	mm	2 507	2 507	2 507	2 507
Hauteur totale (cabine)	mm	-	2 359	2 359	2 359
Empattement	mm	1 670	1 670	1 670	1 670
Garde au sol	mm	340	340	340	340
Rayon de braquage	mm	2 450	2 450	2 450	2 450
Poids (avec l'arceau pliable)	kg	1 343	1 360	1 360	1 360
Poids (avec la cabine)	kg	-	1 503	1 578	1 578

**5** GARANTIE  
**ANS**



Pour les tâches sérieuses

## SÉRIE DK20 (45-60 CH)

### Solide et robuste

- Moteur diesel écologique et puissant
- Boîte hydrostatique (DK4520-DK6020)
- Boîte et inverseur mécanique synchronisés H-Shuttle (DK5020-DK6020)
- Relevage avant (en option)
- Prise de force avant (en option)
- Siège à suspension de haute qualité
- 4 roues motrices (demi-tour rapide)
- Garde au sol généreuse
- Direction assistée
- Tableau de bord électronique
- Climatisation
- 2 distributeurs à double effet
- Prise de force automatique
- Easy speed (version hydrostatique)
- Régulateur de vitesse (version hydrostatique)
- Joystick sur versions cabine





Modèle		DK4520HST/6020HST	DK4520N/5020M/6020M
<b>Moteur</b>			
Fabricant		Kioti	Kioti
Puissance maximale	CH	44,9 / 60	50,3 / 60
Vitesse nominale	Tr/min	2 600	2 600
Nombre de cylindres		3	3
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1 826	1 826
Système de refroidissement		Liquide	Liquide
Capacité du réservoir version arceau	l	45	45
Capacité du réservoir version cabine	l	48	48
<b>Prise de force</b>			
Prise de force arrière	tr/min	540	540 / 540E
Engagement		Électro-hydraulique	Électro-hydraulique
Prise de force auto		Origine	Origine
Prise de force avant	tr/min	Option 1 000	Option 1 000
<b>Système hydraulique</b>			
Débit des pompes	l/min	62,4 (36,4 à l'extérieur)	55,1 (36,4 à l'extérieur)
Contrôle de position		Origine	Origine
Contrôle d'effort		-	Origine
Force de levage maximale	kg	1 717	1 717
Nombre de distributeurs arrière		2 DE	2 DE
Joystick		Origine version arceau et cabine	Uniquement sur version cabine
Direction		Assistée	Assistée
<b>Transmission</b>			
Type		Hydrostatique	Mécanique
Nombre de gammes		3	4
Nombre de vitesses		-	4
Inverseur		-	Mécanique par hydro-shuttle
Système de demi-tour rapide		-	Origine
Engagement des 4 roues motrices		Mécanique	Électro-hydraulique
<b>Vitesse</b>			
En marche avant	km/h	0-29,7	0,34-32,8
En marche arrière	km/h	0-20,8	0,33-32
<b>Dimensions</b>			
Longueur totale (attelage compris)	mm	3 310	3 310
Largeur totale	mm	1 520	1 520
Largeur totale version Narrow	mm	-	1 420
Hauteur version cabine	mm	2 360	2 360
Hauteur version arceau central	mm	-	2 233 (N)
Hauteur version arceau arrière	mm	2 430	2 430
Empattement	mm	1 810	1 810
Garde au sol	mm	388	388
Rayon de braquage	mm	2 630	2 630 / 3 420 (N)
Poids version cabine	kg	1 887	1 848
Poids version arceau	kg	1 598	1 610

**5** GARANTIE  
**ANS**



Un tracteur adapté à chaque objectif

## **SÉRIE RX** (73 CH)

### **Polyvalent et robuste**

- Moteur diesel Kioti CRDI
- Tableau de bord LCD
- Arceau ou cabine
- Levier de commande ergonomique
- Volant réglable
- Levier vitesse avec E SHIFT
- Climatisation / chauffage
- Essuie-glaces avant et arrière
- Bluetooth / lecteur MP3
- Garde au sol généreuse
- Powershuttle





Modèle		RX7330P	RX7330PC
<b>Moteur</b>			
Fabricant		Kioti	Kioti
Puissance maximale (ECE-R120)	CH	73	73
Vitesse nominale	tr/min	2 600	2 600
Nombre de cylindres		4	4
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	2 435	2 435
Système de refroidissement		Refroidissement à eau	Refroidissement à eau
Capacité du réservoir de carburant	l	95	95
<b>Prise de force</b>			
Prise de force arrière		540/540E	540/540E
Type		Indépendante	Indépendante
Prise de force avant	tr/min	1 000 (en option)	1 000 (en option)
<b>Système hydraulique</b>			
Débit des pompes		67 l/min (41,6 à l'extérieur)	67 l/min (41,6 à l'extérieur)
Contrôle de position et d'effort		Origine	Origine
Relevage		Cat. 2	Cat. 2
Force de levage maximale	kg	3 000	3 000
Nombre de distributeurs double effet arrière		1 (2 <sup>e</sup> en option)	1 (2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> en option)
Direction		Assistée	Assistée
Joystick		Origine	Origine
<b>Transmission</b>			
Type		Mécanique	Mécanique
Transmission		24 x 24	24 x 24
Type d'inverseur		Hydraulique sous charge	Hydraulique sous charge
Essieu arrière à blocage de différentiel		Origine	Origine
Engagement des 4 roues motrices		Électro-hydraulique	Électro-hydraulique
<b>Vitesse</b>			
En marche avant	km/h	0,17 - 37,86	0,17 - 37,86
En marche arrière	km/h	0,17 - 37,23	0,17 - 37,23
<b>Dimensions</b>			
Longueur totale (attelage compris)	mm	4 050	4 050
Largeur totale (voie minimale du tracteur)	mm	1 960	1 960
Hauteur totale (cabine)	mm	-	2 650
Hauteur totale (arceau)	mm	2 790	-
Empattement	mm	2 130	2 130
Garde au sol	mm	440	440
Rayon de braquage	mm	3 200	3 200
Poids (avec la cabine)	kg	-	2 795
Poids (arceau)	kg	2 540	-



**Nouveauté fin 2024**

RX8040PC

**5** GARANTIE  
ANS



Le nouveau fleuron de la gamme Kioti avec des performances hors normes

## SÉRIE HX (90-115 Ch)

### Simple et robuste

- Moteur 4 cylindres turbo de 3833 cc aux normes STAGE V
- Transmission mécanique avec 32 vitesses avant et arrière, vitesse maxi de 40 km/h
- Inverseur hydraulique sous charge
- Débit hydraulique : 75 L-Min
- 2 rapports de vitesse sous-charge
- E shift » pour passer les vitesses sans débrayer
- Cabine 5 montants climatisée, chauffée, siège pneumatique, siège passager et système audio
- Relevage électronique Cat 2 d'une capacité de 5 tonnes
- 2 distributeurs hydrauliques double effet arrière d'origine
- Monolevier d'origine pour piloter un chargeur et un relevage avant.
- PDF arrière 540-540 ECO et 1000 tr-min
- PDF avec enclenchement et arrêt automatique
- Garde boues avant et Phares de travail AV-AR d'origine





## PERFORMANT, MODERNE ET DYNAMIQUE, POUR UN CONFORT ET DES PERFORMANCES ACCRUES.

Modèle	HX9010 Power Shuttle	HX1001 Power Shuttle	HX1201 Power Shuttle
<b>Moteur</b>			
Norme d'émissions	Kioti Daedong Stage V (DOC+EGR+SCR)		
Nombre de cylindres/cylindrée	4/ 3833 cm <sup>3</sup>		
Puissance (ECE R24)	90 Cv (67.1Kw) + Boost	100 Cv (74.5Kw) + Boost	115 Cv (86.0Kw) + Boost
Puissance à la prise de force (OCDE)	77.7 Cv (58Kw) + Boost	80.4 Cv (60Kw) + Boost	99.2 Cv (74Kw) + Boost
Régime nominal	2.200 Trs/min		
Couple maxi/ Régime de couple maxi	402 N.m à 1 400 Trs/min	430 N.m à 1 400 Trs/min	486 N.m à 1 400 Trs/min
Capacité du réservoir à GNR	180 litres		
Capacité du réservoir à Ad-Blue	18 litres		
<b>Transmission</b>			
Embrayage	Multi-disques à bain d'huile		
Type d'inverseur	Electrohydraulique à gauche du volant		
Vitesses	32-32		
Vitesses d'avancement	0.24-40.21 Km/h		
Doubleur Hi-Low	Standard		
Embrayage électrique sur le levier de vitesse	Standard		
Prise de force	Indépendante		
Régimes de prise de force	540-540eco-1 000 Trs/min		
Freins	Type disques humides avec engagement des 4 roues motrices		
<b>Hydraulique</b>			
Pompes	Engrenages (tandem) entraînés par la transmission		
Pression de service	180 bars		
Débit hydraulique pompe principale	74.8 l-min		
Débit de la pompe de direction	46.5 l-min		
Capacité de relevage aux rotules	5 000 kg et @ 61cm après les rotules 3630 kg		
Attelage 3 points Cat2	Crochets automatiques, stabilisateurs télescopiques		
Distributeurs arrière	2 DE+ option 3 <sup>e</sup> DE avec position flottante		
Système de contrôle	Position, effort (par le 3 <sup>e</sup> point) et mixte		
<b>Dimensions et poids</b>			
Longueur totale	4 055 mm		
Hauteur totale	2 843 mm		
Largeur voie minimum	2 250 mm		
Pneu avant (diagonal)	13.6-24		
Pneu arrière (diagonal)	18.4-34		
Pneu avant (radial)	380/70R24 ou 480/65R24		
Pneu arrière (radial)	480/70R34 ou 540/65R38		
Garde au sol	520 mm		
Empattement	2 370 mm		
Rayon de braquage mini	3 900 mm		4 200 mm
Poids du tracteur	4 428 kg		4 428 kg

**2** GARANTIE  
**ANS**



Le véhicule multitâche tout-terrain

## UTV K9 (24 CH)

### Universel et puissant

- Nouveau design ergonomique
- Cabine climatisée
- Amortisseurs à double triangle avant et arrière pour une suspension optimale
- Demi-portes (en option)
- Tableau de bord éclairé
- 3 places assises
- Haute garde au sol





Modèle	UTV 2410 Arceau	UTV 2410 Cabine climatisée
<b>Moteur</b>		
Fabricant	Kioti	Kioti
Puissance maximale	CH 24	24
Vitesse nominale	tr/min 3 000	3 000
Nombre de cylindres	3	3
Cylindrée	cm <sup>3</sup> 1 007	1 007
Système de refroidissement	Refroidissement à eau	Refroidissement à eau
Capacité du réservoir de carburant	l 37	37
<b>Transmission</b>		
Type	Variateur avec frein moteur	Variateur avec frein moteur
Nombre de gammes	2 + 1 marche arrière	2 + 1 marche arrière
Entraînement	2 ou 4 roues motrices	2 ou 4 roues motrices
Freins	4 freins à disque	4 freins à disque
Frein de stationnement	Indépendant du frein de service	Indépendant du frein de service
Différentiel	Blocage sur les roues arrière	Blocage sur les roues arrière
Vitesse d'avancement	km/h 0 - 50	0 - 50
Direction	Électrique	Électrique
<b>Dimensions</b>		
Longueur	3 045	3 045
Largeur	1 590	1 590
Hauteur	1 970	1 970
Garde au sol	mm 304	304
Capacité de charge	kg 725	725
Capacité de remorquage	kg 930	930
Poids	kg 930	1 050
<b>Dimensions de la benne</b>		
Longueur	mm 1 110	1 110
Largeur	mm 1 480	1 480
Hauteur	mm 293	293
Capacité de charge	kg 500	500
Basculement de la benne	Mécanique avec assistance en option électrique	Mécanique avec assistance en option électrique
<b>Pneus</b>		
ATV avant et arrière	25 x 10 x 12	25 x 10 x 12
Heavy avant et arrière	25 x 10 x 12	25 x 10 x 12
Gazon avant et arrière	25 x 10 x 12	25 x 10 x 12

## Équipements de série Kioti K9

- Arceau de sécurité ROPS avec 4 points d'appui
- Tableau de bord : entièrement éclairé avec jauge de carburant, compteur de vitesse, compteur kilométrique et horaire
- 3 places assises homologuées
- Éclairage routier complet, rétroviseurs
- Attelage à l'avant, crochet d'attelage à l'arrière
- Pare-buffle à l'avant d'origine
- Blocage de différentiel sur les roues arrière
- Alarme de frein de stationnement

## Options disponibles sur K9

- Coffre de rangement sous le capot (version arceau)
- Pare-brise ouvrant avec essuie-glace
- Phares de travail avant
- Plaque de protection moteur et châssis
- Appui-tête
- Support et treuil avant
- Bennage électrique à commande manuelle
- Alarme de recul
- Gyrophare (obligatoire pour circulation sur la voie publique)
- Phares antibrouillard à l'avant
- Protection arceau arrière
- Demi-portes
- Cabine adaptable pour version arceau (chauffée et ventilée)
- Kit camouflage
- Tapis de sol
- Lame galva (pilotage par le treuil)

# KIOTI en EUROPE



**Kioti France SAS**  
Z.A. Guinassou  
24120 Pazayac  
Tél. : 05 55 23 05 80  
contact@kiotifrance.fr  
www.kiotifrance.fr



INFORMATION CONCESSIONAIRE

Des modifications peuvent être apportées sans préavis. Version 5 - 2024